

CERTYFIKAT / CERTIFICATE

NAZWA WZORU / DESIGN NAME **GRASSO**

RODZAJ TKANINY / FABRIC TYPE	TKANINA OBICIOWA / BONDED FABRIC
SKŁAD / COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA / WEIGHT	380 g/m ² ± 10 g
SZEROKOŚĆ / WIDTH	142 cm ± 2 cm

KARTA TECHNICZNA / PRODUCT PROFILE

METODA BADANIA / TEST METHOD	NORMY CERTYFIKACJI / CERTIFICATION'S NORMS	WYNIK (KATEGORIA) / RESULT (CATEGORY)
TEST MARTINDALE/ MARTINDALE ABRASION	EN ISO 12947-2	cykli cycles 48 000
ODPORNOŚĆ NA TARCIE/ RUBBING FASTNESS TEST	EN ISO 105-X12	sucha/mokra dry/wet 4-5 / 4
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE/ BURSTING STRENGHT	EN ISO 13938-2	osnowa/wątek warp/weft 667 N / 676 N
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO/ COLOUR FASTNESS TO LIGHT	EN ISO 105-BO2-2	4
ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE/ WATER COLOUR FASTNESS	EN ISO 105-E01	4-5
PILING/ PILLING RESISTANCE	EN ISO 12945-1	4-5

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING INSTRUCTION 

- Efekt pilingu to proces naturalny, którego nie można całkowicie wykluczyć.
- Istnieje możliwość uszkodzenia tkaniny przy zahaczeniu.
- Nieunikniona jest migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne.

- Pilling is a natural process and cannot be completely avoided.
- There is a possibility of fabric damage, thread the hook.
- Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is unavoidable.