

CERTYFIKAT / CERTIFICATE

NAZWA WZORU / DESIGN NAME **SHADOW**

RODZAJ TKANINY / FABRIC TYPE	BONDED FABRIC / TKANINA OBICIOWA
SKŁAD / COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA / WEIGHT	440 g/m² ± 10 g
SZEROKOŚĆ / WIDTH	142 cm ± 2 cm

KARTA TECHNICZNA / PRODUCT PROFILE

METODA BADANIA / TEST METHOD	NORMY CERTYFIKACJI / CERTIFICATION'S NORMS	WYNIK (KATEGORIA) / RESULT (CATEGORY)
TEST MARTINDALE/ MARTINDALE ABRASION	EN ISO 12947-2	cykli cycles 84 000
ODPORNOŚĆ NA TARCIE/ RUBBING FASTNESS TEST	EN ISO 105-X12	sucha/mokra dry/wet 4-5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE/ TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	osnowa/wątek warp/weft 35,9 N/ 66,5 N
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO/ COLOUR FASTNESS TO LIGHT	EN ISO 105-BO2-2	4-5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE/ TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-1	osnowa/wątek warp/weft 423,5 N/ 946 N
PILING/ PILLING RESISTANCE	EN ISO 12945-2	4-5

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING INSTRUCTION



- Efekt pilingu to proces naturalny, którego nie można całkowicie wykluczyć.
 - Istnieje możliwość uszkodzenia tkaniny przy zahaczeniu.
 - Nieunikniona jest migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne.
- Pilling is a natural process and cannot be completely avoided.
 - There is a possibility of fabric damage, thread the hook.
 - Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is unavoidable.